

Изменения в ПО BM2073 ver.2

1. Исправлена ошибка нумерации аналоговых входов: первый канал стал шестым, второй - пятым и т.д. Теперь нумерация соответствует нанесенной на печатной плате (разъем XS13).
2. Появился режим «псевдо квадро + сабвуфер», позволяющий реализовать канал сабвуфера при использовании стерео источника сигнала (S/PDIF или аналоговый). Дополнительный канал является суммой левого и правого каналов пропускаемой через фильтры НЧ и «low boost» (фильтр 40Гц).
3. Настройки усилителя дополнены отдельной регулировкой уровня усиления каждого из шести каналов; выбором частоты среза ФНЧ и усилением 40Гц (low boost) для канала сабвуфера (канал №6).
4. Управление настройками дополнительных параметров выполняется в режиме меню.
5. Появилась возможность сброса параметров к настройкам по умолчанию.

Более подробную информацию Вы можете получить в обновленной версии инструкции по эксплуатации (ver.2).

Изменения в ПО BM2073 ver.3

1. Увеличен шаг регулировки усиления с 2-х до 3-х дБ
2. Добавлена функция быстрого перехода к настройке уровня усиления 6-го канала (сабвуфера). Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку выбора входа "digital/analog"
3. Уменьшено время перехода к ускоренной регулировке усиления при удержании кнопок регулировки "volume+" и "volume-" с 2-х до 1 сек.
4. Уменьшено время автоматического выхода из режима МЕНЮ с 20 до 15сек.