

## Штекерный держатель предохранителя - ST-SILED 24-UK 4 - 0921037


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный держатель предохранителя, Номинальный ток: 6,3 А, Длина: 33,1 мм, Ширина: 6,1 мм, Высота: 45,7 мм, Цвет: черный

На рисунке показана модель без светодиодного индикатора

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 017918 010294
Вес/шт. (без упаковки)	5.93 GRM

### Технические данные

#### Общие сведения

Указание	При выходе из строя предохранителя выходная цепь продолжает оставаться под напряжением
Цвет	черный
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

#### Размеры

Ширина	6,1 мм
Длина	33,1 мм

#### Общие сведения

Предохранитель	G / 5 x 20
Группа изоляционного материала	СТ1 600
Номинальный ток I <sub>N</sub>	6,3 А
Номинальное напряжение U <sub>N</sub>	24 В
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 В)	130 °C

#### Характеристики клемм

Тип подключения	Штекерное подключение
-----------------	-----------------------

#### Стандарты и предписания

# Штекерный держатель предохранителя - ST-SILED 24-UK 4 - 0921037

## Технические данные

### Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

## Классификация

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141145
eCl@ss 5.1	27141145
eCl@ss 6.0	27141149
eCl@ss 7.0	27141149
eCl@ss 8.0	27142001

### ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002018
ETIM 5.0	EC000036

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

## Сертификаты

### Сертификаты

---

#### Сертификаты

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---


#### Сертификаты на рассмотрении


---


### Подробности сертификации

# Штекерный держатель предохранителя - ST-SILED 24-UK 4 - 0921037

## Сертификаты

CSA 	
Номинальный ток IN	10 A
Номинальное напряжение UN	300 В

UL Recognized 	
Номинальный ток IN	6,3 A
Номинальное напряжение UN	300 В

cUL Recognized 	
Номинальный ток IN	6,3 A
Номинальное напряжение UN	300 В

EAC
-----

cULus Recognized 
--