

Опора - AB/SS-M - 3025888

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Опора, из изоляционного материала, со стопорным винтом, используется для общей шины 3 x 10 мм, цвет: серый

Характеристики товаров

- Для монтажа клемм для подключения экрана SK и SKS
- AB/SS-M для создания непосредственного контакта с монтажной поверхностью



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 147549
Вес/шт. (без упаковки)	9.48 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	23,4 мм
Ширина (a)	19,4 мм
Высота	21,7 мм

Общие сведения

Цвет	серый
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	PA

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Опора - AB/SS-M - 3025888

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27400607
eCl@ss 7.0	27400607
eCl@ss 8.0	27400607

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002270
ETIM 5.0	EC001166

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Чертежи

Размерный чертёж

