

CIRCUIT BREAKER 400V 6KA, 2POLE, C, 6A



Подобно изображению

Общие технические данные:

Фирменное название продукта		SENTRON
Монтажное положение		любой
Высота	mm	90
Ширина	mm	36
Глубина	mm	76
Монтажная глубина	mm	70
Ток / при перем. токе / Расчётное значение	A	6
Класс характеристики срабатывания		C
Исполнение/регулятора/электронный		
• при переменном токе / расчетное значение	V	400
•	V	400
Частота напряжения питания / Расчётное значение	Hz	50
Замедление возврата/начальное значение		
•	V	24
•	V	440
• при пост.токе / Расчётное значение / максимально	V	60
Число полюсов		2
Количество размыкающих контактов		2P

Коммутационная способность тока		
• согласно IEC 60947-2 / расчетное значение	kA	6
• согласно EN 60898 / расчетное значение	kA	6
теряемая мощность / при расчетном токе / при AC / в теплом рабочем состоянии / на полюс	W	0,6
Число модулей в ширину		2
Свойство товара / пломбируемый		Да
Вид защиты IP		IP20, с подключенными проводами
Степень загрязнения		2
Функциональность/распознавание пониженного напряжения/3 фазы		временами +55°C...Ь: макс. 95%
Температура окружающей среды	°C	-25 ... +45
Температура окружающей среды / во время хранения	°C	-40 ... +75
Механические коммутационные циклы как срок службы / типично		20.000
Оснащение продукта / защита от прикосновения		Да
Вид напряжения		AC/DC
Диапазон частот входного напряжения		
•	V	440
Сечение подключаемого провода		
• одножильного	mm ²	0,75 ... 35
• многожильного	mm ²	0,75 ... 35
• тонкожильного		
• с оконцовыванием жил	mm ²	0,75 ... 25
Крутящий момент затяжки		
• при винтовом соединении	N·m	2,5 ... 3
Свойство товара		
• к интерфейсу Ethernet		Да
• без галогена		Да
Функциональность/распознавание перенапряжения/постоянного тока		6
Условное обозначение / согласно DIN EN 61346-2		F
Условное обозначение / согласно DIN EN 81346-2		F

Сертификаты / допуски к эксплуатации

General Product Approval



[other](#)

[TSE](#)



Declaration of
Conformity

other



[other](#)

EG-Konf.

Дополнительная информация:

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/Product/5SL6206-7>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/5SL6206-7/all>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL6206-7

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

последнее изменение:

22.09.2014