



Вид конструкции/монтаж

Возможность вертикального монтажа
(вертикальный формат)

да

Возможность поперечного монтажа
(горизонтальный формат)

да

Напряжение питания

Вид напряжения питания

Постоянный ток

Номинальное значение (пост. ток)

3,3 V

Входной ток

Потребление тока (номинальное)

60 mA

Запоминающее устройство

Вид запоминающего устройства

Secure Digital Memory Card

Размер

512 Mbyte

Стандарты, допуски, сертификаты

Маркировка CE

да

Окружающие условия

Рабочая температура

- Диапазон рабочих температур, мин. 0 °C
- Диапазон рабочих температур, макс. 50 °C

Температура хранения/транспортировки

- мин. -20 °C
- макс. 60 °C

Относительная влажность воздуха

- Эксплуатация, макс. 90 %

Механические свойства/материалы

Вид корпуса (спереди)

- Пластиковый да

Размеры

Ширина	24 mm
Высота	32 mm
Толщина	2,1 mm

Массы

без упаковки	3 g
--------------	-----

Комплект поставки

Единиц поставки, штук	1
-----------------------	---

Прочее

Примечание:

для MP 177, MP 277, MP 377, мобильной панели Mobile Panel 277, не ниже WinCC flexible 2008 SP1 для OP 77, TP/OP 177, TP/OP 277, мобильной панели Mobile Panel 177, с гнездом SD/MMC

Используется для следующих изделий

- Изделие 1 6AV6642-0EA01-3AX0
- Изделие 2 6AV6643-0C*
- Изделие 3 6AV6643-0D*
- Изделие 4 6AV6643-7D*
- Изделие 5 6AV6643-7C*
- Изделие 6 6AV6643-8*
- Изделие 7 6AV6644-*
- Изделие 8 6AV6645-0BE02-0AX0
- Изделие 9 6AV6645-0C*
- Изделие 10 6AV6645-0D*
- Изделие 11 6AV6645-0E*

- Изделие 12
- Изделие 13
- Изделие 14
- Изделие 15
- Изделие 16
- Изделие 17
- Изделие 18
- Изделие 19

последнее изменение:

6AV6645-0F*

6AV6645-0G*

6AV6641-0B*

6AV6641-0C*

6AV6642-0*

6AV6643-0AA01-1AX0

6AV6643-0BA01-1AX0

6AV6643-7BA*

31.07.2014