

LOGO!230RCE, LOGIC MODULE, DISPL. PU/I/O:
 115V/230V/RELAY, 8 DI/4 DO; MEM 400 BLOCKS EXPANDABLE,
 ETHERNET BUILD IN WEB-SERVER, DATALOG STANDARD
 MICRO SD CARD FOR LOGO! SOFT COMFORT V8 PREVIOUS
 PROJECT USABLE



Вид конструкции/монтаж

Монтаж на монтажной шине 35 мм, 4 модуля в ширину

Напряжение питания

Номинальное значение (пост. ток)

- 115 В пост. тока Да
- 230 В пост. тока Да

Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) 100 V

Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) 253 V

Номинальное значение (перем. ток)

- 115 В перем. тока Да
- 230 В перем. тока Да

Время

Таймеры

- Число 8
- Запас хода 480 h

Цифровые входы

Число входов 8

Цифровые выходы	
Вид выходов	4; Реле
Защита от короткого замыкания	Нет; требуется внешняя защита предохранителем
Релейные выходы	
Коммутационная способность контактов	
— при индуктивной нагрузке, макс.	3 А
— при омической нагрузке, макс.	10 А
ЭМС	
Излучение радиопомех согласно EN 55 011	
• Класс граничных значений В, для применения в жилых районах	Да
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты согласно EN 60529	
• IP20	Да
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Допуск CSA	Да
Допуск UL	Да
Допуск FM	Да
разработано согласно IEC 61131	Да
согласно VDE 0631	Да
Допуск для судостроения	
• Допуск для судостроения	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	55 °C
Размеры	
Ширина	71,5 mm
Высота	90 mm
Глубина	60 mm
последнее изменение:	10.09.2015