



LOGO! 24RCO (AC), LOGIC MODULE, PU/I/O: 24V AC/24V DC/RELAY, 8 DI/4 DO; W/O DISPLAY, MEMORY 400 BLOCKS, EXPANDABLE, ETHERNET BUILT IN WEB-SERVER, DATALOG STANDARD MICRO SD CARD FOR LOGO! SOFT COMFORT V8 PREVIOUS PROJECT USABLE

## Вид конструкции/монтаж

Монтаж на монтажной шине 35 мм, 4 модуля в ширину

## Напряжение питания

Номинальное значение (пост. ток)

• 24 В пост. тока Да

Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) 20,4 V

Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) 28,8 V

Номинальное значение (перем. ток)

• 24 В перем. тока Да

## Время

Таймеры

• Число 8

• Запас хода 480 h

## Цифровые входы

Число входов 8

## Цифровые выходы

Вид выходов 4; Реле

Защита от короткого замыкания	Нет; требуется внешняя защита предохранителем
<b>Релейные выходы</b>	
Коммутационная способность контактов	
— при индуктивной нагрузке, макс.	3 А
— при омической нагрузке, макс.	10 А
<b>ЭМС</b>	
Излучение радиопомех согласно EN 55 011	
• Класс граничных значений В, для применения в жилых районах	Да
<b>Степень защиты и класс защиты</b>	
Степень защиты согласно EN 60529	
• IP20	Да
<b>Стандарты, допуски, сертификаты</b>	
Маркировка CE	Да
Допуск CSA	Да
Допуск UL	Да
Допуск FM	Да
разработано согласно IEC 61131	Да
согласно VDE 0631	Да
Допуск для судостроения	
• Допуск для судостроения	Да
<b>Окружающие условия</b>	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	55 °C
<b>Размеры</b>	
Ширина	71,5 mm
Высота	90 mm
Глубина	58 mm
<b>последнее изменение:</b>	08.09.2015