

BM8034valve Шаровой кран с электроприводом универсальный

Категория: Домашняя автоматика

Шаровой электропривод предназначен для управления или перекрытия водоснабжения (отопления) в случае возникновения протечки воды. Шаровой электропривод состоит из шарового крана и электропривода для управления шаровым краном. Отличительной особенностью данного шарового электропривода является высокая мощность при небольших габаритах. Высокий момент на валу двигателя исключает выход привода из строя вследствие «закисания» шарового крана при долгой эксплуатации. Корпус шарового крана выполнен из горячекованной латуни и выдерживает давление до 40 атмосфер.



Общий вид устройства

Для установки потребуется:

- Отвертка
- Провод
- Бокорезы

Комплект поставки

Устройство в сборе	1
Инструкция	1

Редуктор электропривода изготовлен полностью из металла. В шаровом электроприводе отсутствуют электрические контакты.

С этим товаром мы рекомендуем:



BM8070D - Силовое реле 16A/250В на DIN-рейку

А также много других интересных и полезных устройств на нашем сайте www.masterkit.ru.

Если не работает

1. Проверьте полярность подключения источника питания.
2. Проверьте мощность подключаемой нагрузки.

Претензии по товару принимаются, если имеется товарный чек, инструкция по сборке, срок с момента покупки набора составляет не более 14 дней.

Положение шарового крана определяется бесконтактным оптическим методом, что обеспечивает высокую степень точности и надежности в эксплуатации.

Электродвигатель без щеток. Поэтому для электроприводов не требуется периодическая профилактика или замена щеток электродвигателя. Установленные в приводе двигатели относятся к классу бесколлекторных. Они имеют высокую надежность и длительный срок службы, что позволяет использовать их не только в бытовых, но и в промышленных условиях.

Электропривод выполнен в герметичном корпусе IP65. Для герметизации вала применяется армированный резиновый сальник с пыльником.

При монтаже электропривод может быть отсоединен от шарового крана, что упрощает монтаж, а главное позволяет установить шаровой электропривод в труднодоступных местах.

Шаровой электропривод может иметь любое положение при монтаже.

Подготовка к эксплуатации:

1. Подайте питание +12В на коричневый провод, -12В на синий провод. Если кран был в закрытом состоянии, то произойдет открытие.
2. Теперь соедините черный провод с синим, при этом должно произойти закрытие.

Проверка завершена. Приятной эксплуатации.

Технические характеристики

Мощность электродвигателя, Вт	6
Максимальная температура жидкости, С	100
Размер проходного сечения, дюймы, мм	½, 15
Ток потребления открытия/закрытия, мА	700
Ток потребления в дежурном режиме, мА	50
Время открытия/закрытия, сек	15
Класс защиты корпуса	IP65
Длина кабеля подключения, м	1
Габаритные размеры, мм	70x65x70

BM8034valve

коричневый +12В
синий, -12В
желтый, заземление
черный, управление

Для закрытия крана, вывод управления необходимо соединить с минусом питания 12В
Для открытия крана, вывод управления необходимо отсоединить




Схема подключения

Для закрытия крана, вывод управления необходимо соединить с минусом питания 12В.

Для открытия крана, вывод управления необходимо отсоединить.

Подпишись и будь в курсе!

Информационные письма МАСТЕР КИТ – это новости, обновления, новинки, обучающие материалы и интересные факты из мира электроники.



Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара.

Торговая марка: Мастер Кит.
Артикул: MP8037time
Изготовлено: Россия ООО «Даджет»
115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1,
тел. 8(495)234-77-66, e-mail: infomk@masterkit.ru
Гарантийный срок: 6 месяцев.
www.masterkit.ru