

Пирометр АТТ-2509



Пирометр АТТ-2509 представляет собой высокотемпературный бесконтактный измеритель температуры. АТТ-2509 позволяет измерять температуру контактным и бесконтактным способом, имеет большое оптическое разрешение, регулируемый коэффициент излучения, возможность удержания показаний, измерение минимального, максимального, среднего и относительно значений, а также сигнализацию выхода за пороговые значения температуры.

Основные характеристики

- Бесконтактное и контактное измерение температуры
- Двойной отключаемый лазерный маркер с подсветкой
- Возможность подключения термопар К-типа
- Удержания текущего значения
- Измерение максимального, минимального, среднего и относительного значения
- Сигнализация превышения или принижения порога
- Подсветка дисплея
- Индикатор разряда батареи
- Питание 3 В (2 элемента типа ААА)
- Габаритные размеры 203x197x47 мм
- Масса 386 г

Технические характеристики

- Диапазон измерений (пирометр) -60...+1000 °С
- Погрешность измерения (пирометр):
±1 °С (15...35 °С)
±2% или 2 °С (-33...+1000 °С)
- Разрешение 0,1 °С
- Оптическое разрешение 50:1
- Регулируемый коэффициент излучения 0,1...1,0
- Диапазон измерений (контактный метод) -64...+1400 °С
- Погрешность измерения (контактный метод) ±1% или 1 °С
- Время измерения 700 мс

Комплектация

- Прибор
- Магнитная подставка
- Винт
- Кейс для переноски
- Руководство по эксплуатации

Дополнительная комплектация

- Термопары К-типа
АТА-2027 (-40...250 °С)
АТА-2032 (-50...750 °С)
АТА-2102 (-50...900 °С)