

Герметичные алюминиевые корпуса с фланцами (IP66)



Корпуса этой серии снабжены фланцами для крепления корпуса на месте установки. При использовании дополнительных герметизирующих прокладок (поставляются по специальному заказу) обеспечивают класс защиты от проникновения пыли и влаги до IP66.

- Материал: алюминиевый сплав ADC-12.
- Отверстия для винтов в корпусе и крышке.
- Вместе с корпусом поставляются винты М3.5 из нержавеющей стали с потайными головками для закрепления крышки.
- Дополнительно могут поставляться уплотнительные прокладки для обеспечения класса защиты IP66.
- Крепежные фланцы, расположенные в нижней части корпуса, позволяют закрепить устройство на месте установки, в том числе на стене.

Наименование	Размер, мм
Без дополнительного уплотнения	
<u>V011MF</u>	222 x 146 x 55
<u>V013MF</u>	114 x 64 x 30
<u>V015MF</u>	114 x 64 x 55
<u>V023MF</u>	120 x 100 x 35
<u>V025MF</u>	114 x 90 x 55
<u>V027MF</u>	171 x 121 x 55
<u>V029MF</u>	140 x 100 x 75
<u>V033MF</u>	165 x 127 x 75
<u>V037MF</u>	89 x 35 x 30
<u>V039MF</u>	171 x 121 x 106
С уплотнительной прокладкой (IP66)	
<u>BS11MF</u>	222 x 146 x 55
<u>BS13MF</u>	114 x 64 x 30
<u>BS15MF</u>	114 x 64 x 55
<u>BS23MF</u>	120 x 100 x 35
<u>BS25MF</u>	114 x 90 x 55
<u>BS27MF</u>	171 x 121 x 55
<u>BS29MF</u>	140 x 100 x 75
<u>BS33MF</u>	165 x 127 x 75
<u>BS37MF</u>	89 x 35 x 30
<u>BS39MF</u>	171 x 121 x 106