

# DT-8861/8862/8863

CEM

## КОМПАКТНЫЕ ПИРОМЕТРЫ С ДВОЙНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЕМ



Компактные пирометры серии 8861/8862/8863 обеспечивают быстрые и точные показания для большинства измерений температуры поверхности. С помощью двух лазерных целеуказателей легко выбрать пятно с которого будут сниматься показания.

- Малое время отклика, не более 150 мс
- Температура: -50 °C ~ 800 °C
- Двойной дисплей с подсветкой
- Двойной лазерный целеуказатель
- Автоматическое выключение питания
- Автоматическое удержание показаний AUTO HOLD
- Запись максимальных значений
- Звуковая сигнализация при превышении максимального и минимального порога
- Звуковой индикатор перегрузки, индикатор разряда батареи
- Режим непрерывного измерения
- Регулируемый коэффициент излучения измеряемых поверхностей
- Измерение в °C и °F
- Самый малогабаритный пирометр в своём классе



### Технические характеристики:

Модель	DT-8861	DT-8862	DT-8863
Температура	-50°C ~ 550°C	-50°C ~ 650°C	-50°C ~ 800°C
Погрешность	± 1%		
Разрешающая способность	0.1°C		
Оптическое разрешение	12:1	12:1	20:1
Время отклика	не более 150 мс		
Коэффициент излучения измеряемых поверхностей	Регулируемый 0.10 ~ 1.0		
Спектральная чувствительность	8 ~ 14 мкм		
Выключение питания	автоматическое, приблизительно через 7 секунд		
Рабочая температура	0°C ~ 50°C с относительной влажностью <90%		
Температура хранения	-10°C ~ 60°C с относительной влажностью <80%		
Габариты	146 x 104 x 43 мм		
Вес	163 г		
Комплект поставки	Источник питания 9 В «Крона», кейс		

ВНИМАНИЕ! ПРИБОРЫ ОБЕСПЕЧЕНЫ ГАРАНТИЕЙ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ДАННОЙ ПЛОМБЫ

Внимание!  
Приобретение  
показывает