



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Наименование	Unica (standard aesthetic)
Тип изделия или компонента	1 розетка
Представление устройства	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Конфигурация полюсов розеток	2P + E
Стандарт розетки	Немецкий
Описание стандарта розетки	Боковой вывод заземления
Номинальный ток	16 A, 250 V переменный ток, 50/60 Гц
Кол-во модулей	2 модуля
Монтаж	Винты
Цвет лицевой панели	Белый

Дополнительные характеристики

Тип клемм	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	$\leq 4 \text{ мм}^2$ (жесткий) $\leq 4 \text{ мм}^2$ (гибкий)
Минимальная отключающая способность:	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi: 0.6
Электрическая прочность	10000 циклы (cos phi: 0.8)
Сопrotивление изоляции	$> 5 \text{ МОм @} 500 \text{ В}$
Электрическая прочность изоляции	$> 2000 \text{ В}$
Материал	Центре пластины: PA (полиамид) 6 Монт. рама: сплав zamak
Количество на один комплект	Пленка: комплект из 1 шт.
Стандарты	IEC 60884-1 VDE 0620-1 UNE 20315-1-2 BS 1363-1 BS 546:1950 NFC 61-314 NOM-003-SCFI-2000 SI 32
Сертификаты продуктов	FR.ME63.B02375 AC
Температура окружающей среды при работе	15...30 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	0...35 °C
Глубина встраивания	30 мм
Глубина	40 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0.0695 кг

Условия эксплуатации

Класс IK защиты	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0702 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--