



МК353

Отпугиватель крыс

<http://www.masterkit.ru>

Поставщик: ООО «ДКО ЭЛЕКТРОНИК»
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.1, а/я 12
Тел. +7 (495) 234-77-66. E-mail: infomk@masterkit.ru

Предназначен для защиты помещений от крыс и других грызунов.

Особенностью данного устройства является постоянное изменение частотных и временных параметров излучаемого ультразвукового сигнала, что исключает привыкание грызунов к ультразвуковому сигналу.

По уровню ультразвукового давления на расстоянии 1м от излучателя соответствует ГОСТу 12.1.001-89 и не оказывает вредного воздействия на человека и домашних животных (протокол измерений напряженности электромагнитного поля и шума ЦГСЭН Минздрава РФ в Ставропольском крае от 02.12.99).

Может работать в непрерывном режиме, потребляет от сети 220 В мощность не более 7 Вт.

Не требует пусконаладочных работ и специального техобслуживания.



Технические характеристики:

Площадь эффективного воздействия, м ²	до 200
Напряжение питания, переменное, В	220
Максимальная потребляемая мощность, Вт	7
Диапазон излучаемых частот, кГц	18...90
Модуляция частоты в пределах, Гц	2...5
Уровень звукового давления (до 1 м), дБ	90±5
Диапазон рабочих температур, °С	-25...+35
Габаритные размеры, мм	120x80x40
Масса, (не более), кг	0,2

Порядок работы с устройством

1. Отпугиватель грызунов (далее ОГ) устанавливается в помещениях, переднюю панель ориентируют на место обитания грызунов.

2. Максимальная эффективность достигается за счет многократного отражения ультразвука от внутренних поверхностей стен и потолка. Мягкие поверхности (занавески, одежда, обивка мебели и т.п.) поглощают ультразвук и тем самым снижают эффективность действия. Поэтому при наличии в помещении предметов с мягкой обивкой рекомендуется устанавливать ОГ над ними.

3. При установке двух и более ОГ (в больших помещениях) необходимо обеспечить расстояние между ними не менее 5 метров, чтобы исключить их взаимодействие.

4. ОГ включается в сеть переменного тока 220В (50Гц), при этом на передней панели должен мигать синий индикатор, и в такт ему прослушиваться звук характерного «тикания», обусловленный переключением импульсных колебаний в ультразвуковом диапазоне.

5. В начале эксплуатации ОГ не выключают до полного исчезновения грызунов. В дальнейшем круглосуточного включения ОГ не требуется, а только по мере появления грызунов.

Меры безопасности при эксплуатации

- На время нахождения в помещении с работающим ОГ людей или домашних животных рекомендуется его выключать.
- ОГ должен эксплуатироваться в помещениях с нормальной влажностью и без содержания агрессивных веществ в воздухе.
- Не допускаются механические воздействия на сетевой шнур, диффузор излучателя и корпус ОГ.
- Запрещается эксплуатация ОГ с механическими повреждениями корпуса или сетевого шнура, а также со снятой крышкой корпуса.
- Держать ОГ дальше от источников тепла, а также от возможных источников попадания на ОГ влаги или агрессивных и горючих жидкостей.

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, ЕСЛИ:

Нарушены технические условия эксплуатации устройства (см. тех. характеристики устройства).

Вопросы можно задать по e-mail:

infomk@masterkit.ru, а возникающие проблемы обсудить в конференции нашего сайта: <http://www.masterkit.ru>.