

Цифровой мультиметр Mastech MS8211D

Карманный цифровой мультиметр Mastech MS8211D с тестером ТТЛ- и КМОП-логики выполнен в виде авторучки. Он полностью соответствует международному стандарту IEC1010-1 Standart CAT II 600V. Выбор диапазонов измерения производится автоматически и в ручную. С помощью мультиметра MS8111 можно производить измерения величин силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения и сопротивления. В приборе применена защита от перегрузки с помощью самовосстанавливающегося предохранителя. С помощью цифрового о мультиметра MS8211D также можно проверять полупроводниковые диоды, прозванивать электрические цепи. Полученные результаты можно зафиксировать с помощью функции DATA HOLD. Питание мультиметра автоматически выключится если по истечении некоторого времени после последнего измерения прибор не будет отключен принудительно. Питание мультиметра осуществляется от двух батарей 1,5В типа АА.

Технические характеристики цифрового мультиметра Mastech MS8211D



Параметры	Mastech MS8211D
Разрядность ЖК дисплея	3 ^{1/2} (1999)
Постоянное напряжение U=	200мВ / 2В / 20В / 200В / 600В (±0,7%)
Переменное напряжение U~	200мВ / 2В / 20В / 200В / 600В (±0,8%)
Постоянный ток I=	20мА / 200мА (±1,5%)
Переменный ток I~	20мА / 200мА (±2,0%)
Сопротивление R	200Ом / 2кОм / 20кОм / 200кОм / 2МОм / 20МОм (±1,2%)
Емкость С	нет
Индуктивность L	нет
Температура t°C	нет
Частота F	нет
Коэффициент усиления транзисторов h ₂₁	нет
Выбор пределов измерений	ручной / автоматический
Режим «прозвонка»	да
Тестер TTL логики	да
Диод-тест	да
Питание	2 x 1,5 типа АА
Габариты, мм	208 × 38 × 29
Вес, грамм (с батареями)	110
Сервис	Фиксация результатов измерений DATA HOLD Индикация разряда батарейки Звуковая и световая индикация перегрузки