

Проходные клеммы

Стандартное исполнение

Клеммы с пружинным зажимом для проводников номинальным сечением от 0,08 до 35 мм².

При использовании компонентов, сертифицированных по стандарту АTEX, в опасных зонах, необходимо учитывать инструкции по установке и номинальные данные аксессуаров, указанные в соответствующей технической документации.

Ширина/Длина/Высота с TS 35x7,5 мм
 Макс. ток / макс. сечение проводника А/мм²
 Макс. размер провода мм²

Технические данные

Номинальные данные

Номинальное напряжение	В
Номинальный ток	А
Номинальное сечение	мм ²
Пиковое напряжение / категория загрязненности	кВ/-
Тестовый профиль IEC 60-947-1/Пожаростойкость по UL94	
Сертификаты	

Подключаемые провода (H05V/H07V)

Одножильный / многожильный	мм ²
Гибкий / гибкий с наконечником	мм ²
Момент затяжки (винт клеммы)	Нм
Длина снятия изоляции / Размер жала отвертки	мм / -

Примечания

Данные для заказа

Исполнение	Упак.	№ для заказа
темно-бежевый Wemid	100	1632050000
синий Wemid	100	1632060000

Примечания

Штекерные контактные мостики

Тип	Ток [А]	Упак.	№ для заказа
ZQV 4/2 GE	32	60	1608950000
ZQV 4/3 GE	32	60	1608960000
ZQV 4/4 GE	32	60	1608970000
ZQV 4/10 GE	32	20	1609030000

Тип	Ток [А]	Упак.	№ для заказа
ZAP/TW 4 DB	2	50	1632090000
ZAP/TW 4 BL	2	50	1632100000

Тип	Ток [А]	Упак.	№ для заказа
ZEW	6	20	9540000000

Тестовый адаптер

Тип	Ток [А]	Упак.	№ для заказа
ZTA 2 ZDU4	25	25	1609060000
ZTA 2/ZA ZDU4	25	25	1609070000

Отвертка

Тип	Ток [А]	Упак.	№ для заказа
SD 0,6X3,5X100		10	9008330000

Редукционные муфты

Тип	Ток [А]	Упак.	№ для заказа
ZRH 4/1 WS		100	1636640000
ZRH 4/2		100	1636650000

Крышка

Тип	Ток [А]	Упак.	№ для заказа
ZAD 2/4 GE		20	1609080000

Системы маркировки

Тип	Ток [А]	Упак.	№ для заказа
DEK 6 / WS 10/6			

ZDU 4

4 мм²


Два подключения



6 x 62 x 43.5

41 / 6

0.13 ... 6



IEC 60947-7-1

EEx e II



II 2 G D

IEC	UL	CSA	EN 50019
800	600	600	550
32	33	35	28
4	AWG 26 ...10	AWG 26...10	4

A4 / V-0

KEMA 97ATEX2521 U

Основное подключение Дополнительное подключение

0.5...6 / 0.5...6

0.5...6 / 0.5...4

12 / 3,5 x 0,6

ZDU 4/3 AN

4 мм²

Три подключения



6 x 83,35 x 43.5

41 / 6

0.13 ... 6



IEC 60947-7-1

EEx e II



II 2 G D

IEC	UL	CSA	EN 50019
800	600	600	550
32	33	35	28
4	AWG 26 ...10	AWG 26...10	4

A4 / V-0

KEMA 00ATEX2107 U

Основное подключение Дополнительное подключение

0.5...6 / 0.5...6

0.5...6 / 0.5...4

12 / 3,5 x 0,6