

Клеммы PE

Стандартный дизайн

Клеммы с пружинным зажимом для проводов сечением от 0,08 до 35 мм².

При применении клемм для оборудования EEx необходимо следовать указаниям, помещенным в техническом приложении.

Ширина/Длина/Высота с TS	35x7,5 мм
Макс. ток / макс. сечение	A/мм ²
Сечение провода	мм ²

Технические данные

Основные параметры	
Сечение провода	мм ²
Напряжение относительно соседней клеммы	В
Пик. напряжение относительно соседней клеммы	кВ
Макс. ток, кратковременно	А
Класс загрязнений	
Наконечник IEC 60-947-1 / пожаробезопасность UL94	
Сертификация	

Подключаемые провода (H05V/H07V)	
одножильный / многожильный	мм ²
гибкий / гибкий с наконечником	мм ²
усилие затягивания винта клеммы	Нм
усилие затягивания крепежного винта	Нм
длина снятия изоляции / отвертка	мм / -

2 провода одного сечения	
одножильный / многожильный	мм ²
гибкий / гибкий с наконечником	мм ²

Примечания

Данные для заказа

Исполнение	Тип	Упак.	N для заказа
зеленый/желтый Wemid	ZPE 2,5	100	1608640000

Примечания

Принадлежности

Крышка	Тип	Ширина [мм]	Упак.	N для заказа
темно-бежевый Wemid	ZAP/TW 1	2	50	1608740000

Стопор	Тип	Ширина [мм]	Упак.	N для заказа
темно-бежевый / бежевый	ZEW	6	20	9540000000

Тестовый адаптер	Тип	Ширина [мм]	Упак.	N для заказа
для тестирования подключенных клеммных рядов	ZTA 1	25	25	1609040000
	ZTA 1/ZA	25	25	1609050000

Отвертка	Тип	Упак.	N для заказа
с кусачками "swifty set" стандарт	SD 0,6X3,5X100	10	9008330000

Переходные втулки	Тип	Упак.	N для заказа
для проводников сечением < 0,5 мм ² / < AWG 20	ZRH 2.5/1 WS	100	1614300000
для проводников сечением < 1,0 мм ² / < AWG 18	ZRH 2.5/2 GR/VO	100	1614290000


PEN-мостики	Тип	Упак.	N для заказа
устанавливаются для сети TN-S между N-и PE-клеммами			

Маркировка	Тип	Упак.	N для заказа
маркировочные шильдики	DEK 5 / WS 10/5		

ZPE 2,5

2,5 мм²

Два соединения



5,1 x 59,5 x 39,5	
/ 4	
0.08 ... 4	

IEC 60947-7-2 EEx e II T II 2 G D

IEC	UL	CSA	EN 50019
2,5	AWG 26 ... 12	AWG 26...12	2,5
		800	
		8	
		3	
		A3 / V-0	

Рабочие параметры	Дополнительная клемма
0,5...4	
0,5...4 / 0,5...2,5	
10 / 0,6 x 3,5	

Примечания

ZPE 2,5/3AN

2,5 мм²

Три соединения



5,1 x 64,5 x 39,5	
/ 4	
0.08 ... 4	

IEC 60947-7-2 EEx e II T II 2 G D

IEC	UL	CSA	EN 50019
2,5	AWG 26 ... 12	AWG 26...12	2,5
		800	
		8	
		3	
		A3 / V-0	

Рабочие параметры	Дополнительная клемма
0,5...4	
0,5...4 / 0,5...2,5	
10 / 0,6 x 3,5	

Примечания

Тип	Упак.	N для заказа
ZPE 2,5/3AN	100	1608650000

Примечания

Тип	Ширина [мм]	Упак.	N для заказа
ZAP/TW 2 DB	2	50	1608770000

Тип	Ширина [мм]	Упак.	N для заказа
ZEW	6	20	9540000000

Тип	Ширина [мм]	Упак.	N для заказа
ZTA 1	25	25	1609040000
ZTA 1/ZA	25	25	1609050000

Тип	Упак.	N для заказа
SD 0,6X3,5X100	10	9008330000

Тип	Упак.	N для заказа
ZRH 2.5/1 WS	100	1614300000
ZRH 2.5/2 GR/VO	100	1614290000

Тип	Упак.	N для заказа

Тип	Упак.	N для заказа
DEK 5 / WS 10/5		