


Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




DIN-рейка, материал: сталь, без отверстий, высота 7,5 мм, ширина 35 мм, длина: 2 м

Характеристики товаров

- Если требуется большее количество, то предлагается аналогичное изделие, но в упаковке по 25 штук (50 м)



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 006648
Вес/шт. (без упаковки)	690.0 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	7,5 мм
Длина	2000 мм
Ширина	35 мм

Общие сведения

Материал	Сталь
Покрытие	оцинкован., пассивирован.
Цвет	серебристый
Стандарт на методы испытаний	согласно EN 60715: 2001
Номинальный ток I _N	1920 A

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	согласно EN 60715: 2001
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN

Несущая рейка без перфорации - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27110804
eCl@ss 4.1	27110804
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27400602
eCl@ss 7.0	27400602
eCl@ss 8.0	27400602
eCl@ss 9.0	27400602

ETIM

ETIM 2.0	EC001285
ETIM 3.0	EC001285
ETIM 4.0	EC000212
ETIM 5.0	EC000212

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Чертежи

Размерный чертёж

