

Кабельный наконечник - AI 2,5-8 BU S1 - 1200108


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельные наконечники в лентах, 2,5 мм², длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, синие, для работы с CRIMPFOX 4 IN 1, 10 полос с 40 наконечниками в каждой.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	400 stk
Минимальный объем заказа	400 stk
GTIN	 4 055626 043050
Вес/шт. (без упаковки)	0.14 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	14 мм
Длина зачищаемой части, макс.	11 мм
Длина наконечника	8 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	4,2 мм
Диаметр наконечника	2,3 мм
Толщина изолирующей втулки	0,3 мм
Толщина стенки гильзы	0,15 мм

Окружающие условия

Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C

Общие сведения

Цвет	синий
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал	E-CU
Покрытие	оцинкованы гальваническим методом

Кабельный наконечник - AI 2,5-8 BU S1 - 1200108

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201
eCl@ss 9.0	27400201

ETIM

ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005

Сертификаты

Сертификаты


Сертификаты

CSA

Сертификация для взрывоопасных зон

Сертификаты на рассмотрении

Подробности сертификации



Чертежи

Кабельный наконечник - Al 2,5-8 BU S1 - 1200108

Чертеж

