

## DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Несущая рейка, материал: оцинкованная и пассивированная сталь, с перфорацией, высота 15 мм, ширина 35 мм, длина: 2000 мм

### Характеристики товаров

- Если требуется большее количество, то предлагается аналогичное изделие, но в упаковке по 25 штук (50 м)



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 017460
Вес/шт. (без упаковки)	1350.0 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Высота	15 мм
Длина	2000 мм
Ширина	35 мм

#### Общие сведения

Материал	Сталь
Покрытие	оцинкован., пассивирован.
Цвет	серебристый
Стандарт на методы испытаний	согласно EN 60715: 2001

#### Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	согласно EN 60715: 2001
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN

# DIN-рейка, с перфорацией - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

## Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27141143
eCl@ss 7.0	27141143
eCl@ss 8.0	27400602
eCl@ss 9.0	27400602

## ETIM

ETIM 2.0	EC001285
ETIM 3.0	EC001285
ETIM 4.0	EC000212
ETIM 5.0	EC000212

## UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

## Чертежи

Размерный чертёж

