

Отвертка - SZS 0,6X3,5 - 1205053

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Инструмент для затягивания/отжима клемм ST, изолированный, возможно использование в качестве шлицевой отвертки, размер: 0,6 x 3,5 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания

Характеристики товаров

- Кроме стандартного использования, эти отвертки предназначены для блоков зажимов серии ST ... и QTC ...



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 019099
Вес/шт. (без упаковки)	35.47 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	181 мм
Ширина (a)	26 мм
Толщина стержня	0,6 мм
Ширина стержня	3,5 мм
Высота стержня	100 мм

Общие сведения

Исполнение	Шлиц
Материал	Легированная инструментальная сталь
Стандарт на методы испытаний	DIN/ISO 2380-1

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	DIN/ISO 2380-1
------------------------------	----------------

Отвертка - SZS 0,6X3,5 - 1205053

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040407

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Сертификаты на рассмотрении

Подробности сертификации

EAC

Чертежи

Отвертка - SZS 0,6X3,5 - 1205053

Пиктограмма



Размерный чертеж

