

Наконечник для отвертки - SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - 1212574

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Отверточный бит со шлицем, привод E6,3-1/4", размер: 1,0 x 5,5 x 50 мм, вязкотвердый, подходит к держателю согласно DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173


На рисунке показана модель SF-BIT-SL 1,0x5,5-70

Характеристики товаров

- Инструменты для аккумуляторных отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 590099
Вес/шт. (без упаковки)	10.53 GRM

Технические данные

Размеры

Толщина стержня	1 мм
Ширина стержня	5,5 мм
Высота стержня	50 мм

Общие сведения

Цвет	серебристый
Исполнение	Шлиц
Материал	Легированная инструментальная сталь
Стандарт на методы испытаний	Привод DIN 3126, привод 3127-1

Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	Привод DIN 3126, привод 3127-1
------------------------------	--------------------------------

Наконечник для отвертки - SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - 1212574

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040402
eCl@ss 4.1	21040402
eCl@ss 5.0	21040402
eCl@ss 5.1	21040402
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	21044204

ETIM

ETIM 4.0	EC002115
ETIM 5.0	EC002116

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Чертежи

Пиктограмма

