

Блок питания SOPOWER

2.5A/5A/10A



Блок питания SOPOWER – специальный источник питания для ПЛК, отлично работает с такими системами, как SOFTLINK 300, Siemens S7-300 и системы VIPA 300V с выходным напряжением 24V DC.

Данные для заказа	Номер для заказа
PS307 2.5A	300 307-1BA00
PS307 5A	300 307-1EA00
PS307 10A	300 307-1KA00

Технические параметры			
Номер для заказа	300 307-1KA00	300 307-1EA00	300 307-1BA00
Номинальное входное напряжение	100-240V AC	120/230V AC	120/230V AC
Номинальная входная частота	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Номинальный входной ток	1.5A MAX (при 90V AC)	2.1A/1.2A	4.1A/2.1A
Номинальное выходное напряжение	24V DC±3%	24V DC±3%	24V DC±3%
Номинальный выходной ток	2.5A	5A	10A
Остаточная пульсация	<150mVpp	<150mVpp	<150mVpp
Ударный ток	<30A, <3ms	<45A, <3ms	<55A, <3ms
Номинальная эффективность	≈83%	≈87%	≈90%
Защита от перегрузки	обеспечивается внешними цепями, автоматическая перезагрузка при достижении 30V		
Предел тока	2.75-3.4A	5.5-6.5A	11-13A
Защита от короткого замыкания	автоматическая перезагрузка		
Изоляция ведущая/подчиненная	есть, SELV выходное напряжение в соответствии с EN60950		
Степень защиты	Ip20	Ip20	Ip20
Диапазон рабочей температуры	0-55°C в воздухе	0-60°C в воздухе	0-60°C в воздухе
Габариты (ш*в*г)	50*125*120	50*125*120	50*125*120
Вес	420g	740g	1100g