

## Кабельный наконечник - AI 2,5 - 8 GY - 3200069

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный наконечник, Длина гильзы: 8 мм, Длина: 14 мм, Цвет: серый


На рисунке показан вариант AI 0,75-8 GY

### Характеристики товаров

- Металлические наконечники изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди
- Размеры этих кабельных наконечников соответствуют стандарту DIN 46228-4: 1990-09
- Цветовая маркировка пластмассовых изолирующих втулок соответствует французскому стандарту NF C 63-023:1994-02



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 017918 093716
Вес/шт. (без упаковки)	0.15 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	14 мм
Длина зачищаемой части, макс.	11 мм
Длина наконечника	8 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	4,2 мм
Диаметр наконечника	2,3 мм
Толщина изолирующей втулки	0,3 мм
Толщина стенки гильзы	0,15 мм

#### Окружающие условия

Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C

#### Общие сведения

## Кабельный наконечник - AI 2,5 - 8 GY - 3200069

### Технические данные

#### Общие сведения

Цвет	серый
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал	E-CU
Покрытие	оцинкованы гальваническим методом

#### Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

### Классификация

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

CSA / CSAus / EAC / EAC / cCSAus


# Кабельный наконечник - Al 2,5 - 8 GY - 3200069

## Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Сертификаты на рассмотрении

## Подробности сертификации

CSA 
CSAus
EAC
EAC
cCSAus

## Чертежи

Размерный чертеж

