

Кабельный наконечник - AI 0,75-10 GY - 3201288

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный наконечник, Длина гильзы: 10 мм, Длина: 16 мм, Цвет: серый


На рисунке показан вариант AI 0,75-10 GY

Характеристики товаров

- С помощью кабельных наконечников AI 0,25.. можно также обрабатывать провода сечением 0,14 мм²
- Предотвращение расплетания проводников и повышение надежности изоляции при очень плотном расположении клемм
- Кабельные наконечники с пластмассовой изоляцией изготавливаются из мягкой луженой электролитической меди



Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 017918 094782
Вес/шт. (без упаковки)	0.1 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	16 мм
Длина зачищаемой части, макс.	13 мм
Длина наконечника	10 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	2,8 мм
Диаметр наконечника	1,3 мм
Толщина изолирующей втулки	0,25 мм
Толщина стенки гильзы	0,15 мм

Окружающие условия

Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C

Общие сведения

Кабельный наконечник - AI 0,75-10 GY - 3201288

Технические данные

Общие сведения

Цвет	серый
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал	E-CU
Покрытие	оцинкованы гальваническим методом

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / CSAus / EAC / EAC / cCSAus


Кабельный наконечник - AI 0,75-10 GY - 3201288

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Сертификаты на рассмотрении

Подробности сертификации

CSA 
CSAus
EAC
EAC
cCSAus

Чертежи

Размерный чертеж

