



LOGO! 24CEO, LOGIC MODULE, WITHOUT DISPLAY, PU/I/O:
 24V/24V/24V TRANS., 8 DI (4AI)/4 DO; MEM 400 BLOCKS
 EXPANDABLE, ETHERNET BUILT IN WEB-SERVER, DATALOG
 STANDARD MICRO SD CARD FOR LOGO! SOFT COMFORT V8
 PREVIOUS PROJECT USABLE

Вид конструкции/монтаж

Монтаж на монтажной шине 35 мм, 4 модуля в ширину

Напряжение питания

Номинальное значение (пост. ток)	Да
<ul style="list-style-type: none"> • 24 В пост. тока 	Да
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V

Время

Таймеры	
<ul style="list-style-type: none"> • Число 	190
<ul style="list-style-type: none"> • Запас хода 	480 h

Цифровые входы

Число входов 8; в том числе используется 4 аналоговых (от 0 до 10 В)

Цифровые выходы

Вид выходов	4; Транзистор
Защита от короткого замыкания	Да; электрический (1 А)
Выходной ток	

- для сигнала "1", диапазон допустимых значений для 0 – 55 °С, макс.

0,3 А

ЭМС

Излучение радиопомех согласно EN 55 011

- Класс граничных значений В, для применения в жилых районах

Да; защита от радиопомех согласно EN55011, класс граничных значений В

Степень защиты и класс защиты

Степень защиты согласно EN 60529

- IP20

Да

Стандарты, допуски, сертификаты

Маркировка CE

Да

Допуск CSA

Да

Допуск UL

Да

Допуск FM

Да

разработано согласно IEC 61131

Да

согласно VDE 0631

Да

Допуск для судостроения

- Допуск для судостроения

Да

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации

- мин.
- макс.

0 °С

55 °С

Размеры

Ширина

71,5 mm

Высота

90 mm

Глубина

58 mm

последнее изменение:

08.09.2015