

LOGO! 12/24RCEO, LOGIC MODULE PU/I/O: 12/24V DC/RELAY, 8 DI (4AI)/4 DO; W/O DISPLAY, MEMORY 400 BLOCKS EXPANDABLE, ETHERNET BUILD IN WEB-SERVER, DATALOG STANDARD MICRO SD CARD FOR LOGO! SOFT COMFORT V8 PREVIOUS PROJECT USABLE



Вид конструкции/монтаж

Монтаж на монтажной шине 35 мм, 4 модуля в ширину

Напряжение питания

Номинальное значение (пост. ток)

- 12 В пост. тока Да
- 24 В пост. тока Да

Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) 10,8 V

Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) 28,8 V

Время

Таймеры

- Число 8
- Запас хода 480 h

Цифровые входы

Число входов 8; в том числе используется 4 аналоговых (от 0 до 10 В)

Цифровые выходы

Вид выходов 4; Реле

Защита от короткого замыкания Нет; требуется внешняя защита предохранителем

Выходной ток	
• для сигнала "1", диапазон допустимых значений для 0 – 55 °С, макс.	10 А
Релейные выходы	
Коммутационная способность контактов	
— при индуктивной нагрузке, макс.	3 А
— при омической нагрузке, макс.	10 А
ЭМС	
Излучение радиопомех согласно EN 55 011	
• Класс граничных значений В, для применения в жилых районах	Да
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты согласно EN 60529	
• IP20	Да
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Допуск CSA	Да
Допуск UL	Да
Допуск FM	Да
разработано согласно IEC 61131	Да
согласно VDE 0631	Да
Допуск для судостроения	
• Допуск для судостроения	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °С
• макс.	55 °С
Размеры	
Ширина	71,5 mm
Высота	90 mm
Глубина	58 mm
последнее изменение:	08.09.2015