

АТР-4302

Многофункциональная ремонтная станция



Монтажно-демонтажный центр с термовоздушным и вакуумным каналом для всех видов печатных плат

- Ремонтный центр для всех видов печатных плат с монтажом компонентов в отверстиях и на поверхности (DIP и SMD)
- Схема контроля температуры обеспечивает высокую стабильность заданной температуры
- Современная антистатическая защита
- Насос диафрагменного типа
- Высокопроизводительный вакуумный насос
- Компактность конструкции

Технические параметры

Станция

- Диапазон температур монтажного канала 200...480 °С
- Диапазон температур демонтажного канала 380...480 °С
- Производительность термофена 15 л/мин
- Режим термофена 100...420 °С
- Вакуум 600 мм рт. ст.
- Напряжение питания 220...240 В 50/60 Гц
- Габаритные размеры 245x340x170 мм
- Масса 8,5 кг

Паяльник

- Питание 24 В/50 Вт
- Керамический нагреватель

Стандартная комплектация

- Паяльная станция с аксессуарами
- Монтажный паяльник с наконечником
- Демонтажный паяльник с наконечником
- Термофен
- Шнур питания
- Держатели паяльников
- Руководство по эксплуатации

Дополнительная комплектация

- Насадки для монтажа и демонтажа электронных компонентов