

Удобный цифровой портативный тахометр контактного типа предназначен для измерения скорости вращения валов и линейной скорости перемещения деталей. Обеспечивает высокую точность измерения. Последнее, максимальное и минимальные измеренные значения могут сохраняться в памяти автоматически

- диапазон от 0,5 до 19 999 об/мин
- измерение линейной скорости движения поверхности
- портативное исполнение
- высококонтрастный жидкокристаллический дисплей
- память измеренных значений
- удобный и прочный корпус

Технические характеристики


- жидкокристаллический дисплей, 5 цифр высотой 10 мм
- память: минимальное, максимальное и последнее значение
- питание 4 батареи по 1,5 В типа АА
- потребляемый ток 10 мА
- масса 280 г (включая батарею)
- габаритные размеры 208×72×37 мм

Диапазоны измерений частоты вращения линейной скорости	10 ... 19999 об./мин. 1 ... 1999,9 м/мин.
Разрешение при измерении: частоты вращения линейной скорости	0,1 об./мин. (при скорости < 1000 об./мин.) 1 об./мин. (при скорости ≥ 1000 об./мин.) 0,01 м/мин. (при скорости < 100 м/мин.) 0,1 м/мин. (при скорости ≥ 1000 м/мин.)
Погрешность измерений*	±(0,1 % + 1 е. м. р.)

* Погрешность измерений нормирована как ±(% от измеренного значения + n единиц младшего разряда (е. м. р.) индикатора тахометра

АТТ-6001

**КОНТАКТНЫЙ
ЦИФРОВОЙ
ТАХОМЕТР**



Насадки



Кейс

Комплектация

- прибор
- коническая насадка
- насадка - воронка
- насадка для определения линейной скорости
- кейс
- руководство по эксплуатации