

Паяльная станция 4 в 1 для бессвинцовой пайки

AOYUE 2702A+



Многофункциональная паяльная станция 4 в 1 комбинирует функции фена, паяльника, пистолета для снятия припоя при демонтаже и поглотителя дыма.

- Микропроцессорное управление и антистатическая защита
- 4 в 1: термофен, мощный паяльник, дымопоглотитель и демонтажный паяльник
- Цифровое управление и индикация температуры фена, паяльника и демонтажного паяльника, а также индикация расхода воздуха
- Мощный демонтажный паяльник эффективно всасывает припой, при этом минимализирует вероятность повреждения выпаиваемых компонентов
- Интегрированный дымопоглотитель с фильтром обезопасят от вредных газов во время пайки, а также упростят процесс пайки под микроскопом
- Паяльник оснащен жалом из серии для бессвинцовой пайки, в котором находится керамический нагревательный элемент. Смена жал производится легко и непринужденно
- Функция «СПЯЩИЙ РЕЖИМ» позволяет установить время (от 1 до 20 мин.), по истечению которого в бездействии, паяльная станция автоматически отключается, но при любом повторном действии она опять включается, с теми же настройками
- Функция автоматического обдува холодным потоком позволит увеличить безотказную работу станции и ее составляющих
- Совместима с насадками для фена от AOYUE
- Совместима с жалами серии LF от AOYUE

Технические характеристики паяльной станции

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	
Напряжение питания	220В
Внешние размеры	188x126x250 мм
Вес	5.6 Кг
ПАЯЛЬНИК	
Мощность	70Вт
Температурный диапазон	250°C - 480°C
Нагревательный элемент	Ceramic Heater
Напряжение	24 В
ТЕРМОФЕН	
Мощность	500 Вт
Температурный диапазон	100°C - 480°C
Нагревательный элемент	Metal Heating Core
Тип компрессора	Диафрагменный насос
Воздушный поток	23 л/мин (макс)
ДЕМОНТАЖНЫЙ ПАЯЛЬНИК	
Температурный диапазон	380°C - 480°C
Нагревательный элемент	Керамический
Напряжение	24 В
Втягиваемый поток	15 л/мин (макс)
Тип компрессора	Вакуумный насос
Создаваемое давление	600 мм рт. ст.

Комплект поставки:

- Основной модуль станции с феном
- Паяльник демонтажный
- Съёмные насадки для фена (1124,1130,1197, 1313, 1919)
- Подставка для фена
- Паяльник со встроенным поглотителем дыма
- Держатель для паяльника с подставкой для припоя
- Жало LF (WQ)-I с нагревательным элементом
- Дымопоглощающий наконечник
- Фильтр - 2 шт.
- Кремниевый очиститель демонтажного паяльника
- Пинцет для микросхем
- Кабель питания