

Паяльная станция ASE-1206



Паяльная станция для бессвинцовой пайки.

Основные преимущества

- Высокая мощность. Быстрая плавка и восстановление температурного режима.
- Макс.диаметр наконечника 10 мм.
- Цифровая калибровка температуры.
- Автопереход в режим сна, установка времени завершения работы.
- Режим блокировки температуры жала для улучшения качества плавки.
- Защита от статического электричества (ESD).
- Сменные наконечники

Технические характеристики

Параметр	Значение
Потребляемая мощность	180 Вт
Диапазон температур	50...600°C
Стабильность температуры	±2°C (неподвижный воздух, нулевая нагрузка)
Сопротивление между паяльной насадкой и заземлением	<2 Ом
Потенциал между заземлителем и наконечником	<2 мВ
Входное напряжение питания	110В/220В
Размеры	100 × 245 × 200 мм
Вес	Примерно 2.0 кг

Комплектация

- Паяльная станция (блок управления) 1 шт.
- Паяльник - 1 шт.
- Подставка с целлюлозной губкой - 1 шт.
- Термостойкий захват для смены жал - 1 шт.
- Кабель питания - 1 шт.
- Упаковочная тара - 1 шт.

Дополнительная комплектация

- Сменные наконечники серии 501xxx для паяльной станции ASE-1206 (см. доп. фото)

Дополнительные иллюстрации



Вид спереди



Вид сбоку



Вид сзади



Паяльник с подставкой и термостойким захватом