

Паяльная станция ASE-4313



Основные преимущества

- Цифровая калибровка температуры.
- Кнопочное регулирование температуры; функция блокировки паролем.
- Автоохлаждение нагревательного элемента.
- Автопереход в режим сна / автовыключение.
- Термофен с бесколлекторным двигателем и широким диапазоном регулирования потока воздуха.
- Встроенный мощный вакуумный насос.
- Температурный сенсор на кончике жала.
- Функция подсветки ЖКИ.

Технические характеристики

МОНТАЖНЫЙ ПАЯЛЬНИК	
Потребляемая мощность	60 Вт
Диапазон температур	200... 480°C
Температурный диапазон в режиме сна	50...250°C
Диапазон времени работы в режиме сна	1...150 мин
Стабильность температуры	±2°C (неподвижный воздух, нулевая нагрузка)
Макс. температура окружающей среды	40°C
Сопротивление между паяльной насадкой и заземлением	< 2 Ом
ТЕРМОФЕН	
Потребляемая мощность	1000 Вт
Диапазон температур	100...500°C
Поток воздуха	1...120 л/мин
Макс. температура окружающей среды	40°C
Стабильность температуры	±2°C (неподвижный воздух, нулевая нагрузка)
ДЕМОНТАЖНЫЙ ВАКУУМНЫЙ ПАЯЛЬНИК	
Потребляемая мощность	90 Вт
Диапазон температур	200...480°C
Насос	Диафрагменный
Давление воздушного потока	600 мм рт. ст.
Диапазон времени работы в режиме сна	1...150 мин.

Комплектация

1. Многофункциональный блок управления паяльной станция - 1 шт.
2. Паяльник монтажный с подставкой - 1 комп.
3. Паяльник демонстрационный с подставкой - 1 компл.
4. Термофен (соединён с блоком управления) - 1 шт.
5. Термостойкий захват для смены наконечников - 1 шт.
6. Сетевой кабель питания - 1 шт.
7. Заземлительный проводник с зажимом "крокодил" - 1 шт.
8. Комплект сменных наконечников и фильтров - 1 компл.
9. Упаковочная тара - 1 шт.

Дополнительная комплектация

- Наконечники серии NKxxxx для термофена паяльной станции ASE-4313

Дополнительные иллюстрации



Вид спереди



Вид сбоку



Вид сзади



Комплектация