

## CRC MARKER PENS – 9 цветов

### Маркеры перманентные (несмывающиеся) водостойкие универсальные

#### 1. Общее описание

Маркеры для универсального использования на практически любых поверхностях. Превосходное покрытие благодаря технологии корректирующей жидкости.

#### 2. Свойства

- Превосходное нанесение, даже на поверхностях черного цвета.
- Быстросохнущее эффективное средство.
- Надежный наконечник (стержень) с вентильным (клапанным) эффектом для предотвращения протечки краски.
- Удобный, толщина линии (диаметр 4,5 мм)
- Прост и чист в применении
- Универсальный: может наноситься на дерево, металл, стекло, резинотехнические изделия, ткань, бумагу, эмаль, пластик, картон, плитку, кафель,...
- Водостойкий.

#### 3. Применение

Для разметки и маркировки в сферах:

- Топография
- Деревообработка
- Металлообработка
- Дорожное строительство
- Гражданское строительство
- Машиностроение
- Логистика и складские операции
- Установка электрооборудования, коммуникаций и электронных компонентов

#### 4. Инструкция

- Хорошо встряхните перед использованием (колпачок должен быть закрыт), до тех пор, пока смесительный шарик не начнет свободно перемещаться внутри.
- Снимите колпачок и нажмите на наконечник (стержень) несколько раз либо до тех пор, пока не появится краска.
- Всегда используйте в хорошо проветриваемом помещении.
- После использования закройте колпачок и храните в горизонтальном положении.
- При долговременном воздействии прямых солнечных лучей нанесенный цвет может поблекнуть, выгорать.
- Для удаления с поверхности используйте KONTAKT CHEMIE Degreaser 65 либо CRC Industrial Degreaser.



Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.



## 5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

|                     |  |
|---------------------|--|
| Цвет                | 9 цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, черный, золото, серебро |
| Температура вспышки | 25°C   |
| Удельная плотность  | 0.9 г/см <sup>3</sup> (@ 20°C)   |
| Температура кипения | >100°C   |

## 6. УПАКОВКА

12 штук в упаковке – 60 упаковок в коробке

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технические характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.

Версия: 10036 03 0606 01

Дата: 09/07/2009 г.

