

КЛАВИАТУРЫ ФИРМЫ "ACCORD"


Контакт, ма	100 mA, 24VDC
Сопротивление контакт	<200 ohm при 12VDC 30 mA
Сопротивление изоляции	>100 Mohm при 250VDC
Количество нажатий	1 000 000
Рабочая температура	-20...+60
Температура хранения	-40...+65



AK-207-A-BBW



AK-207-N-WWB



AK-304-A-WWB



AK-304-FMA-WWB



AK-304-FMN-BBW




AK-304-N-BBW



AK-804-N-WWB



AK-804-A-BBW



AK-1604-A-WWB



AK-1604-N-BBW



AK-1607-N-BBW



AK-1607-A-WWB



AK-1607-A-SSB-WP-MM



AK-1607-N-SSB-WP-MM







AK-207-A-SSB-WP-MM



AK-207-N-SSB-WP-MM



AK-507-A-WWB	AK-507-N-GGW	AK-707-A-BBW	AK-707-N-WWB
			
ak-707-a	ak-707-n	ab	ac

AK XXXX X X, X, X XX X
(a) (b) (c), (d), (e) (f) (g)

Ключ к расшифровке типа клавиатуры		
Позиция	Обозначение	Содержание
Идентификатор Фирмы	AK	-
Код Модели (a)	104	-
	207	
	304	
	304-FM	
	507	
	707	
	804	
	1604 1607	
Тип легенды (b)	A	Буквенно-цифровая
	N	Цифровая
Цвет панели (c)	W	Белый
	B	Черный
	G	Серый
	I	Белый с кремовым оттенком
	S	Серебристый
Цвет клавишей (d)	W	Белый
	B	Черный
	G	Серый
	I	Белый с кремовым оттенком
	S	Серебристый
Цвет символов (e)	W	Белый
	B	Черный
Исполнение (f)	WP	Влагозащищенная
(g)	MM	Металлические панель и поверхности клавишей

Технические характеристики:

- Номинальное постоянное напряжение и ток: 24В, 20мА
- Сопротивление контакта (max): 200 Ом
- Число нажатий: 1 000 000
- Диапазон рабочих температур: от -20°C до +60°C
- Температура хранения: от -40°C до +65°C