

## Источник питания постоянного тока АКИП-1104 АКИП™



АКИП-1104

- Импульсный источник, мощность 80 Вт
- 3 диапазона: 16В/5А, 27В/3А, 36В/2,2А
- Дискретность установки 100 мВ/10 мА
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Два 4-х разрядных индикатора (ток и напряжение)
- Отключаемый выход, дополнительные разъемы на задней панели
- Возможность включения по 4-х проводной схеме с вынесенной точкой обратной связи
- Защита нагрузки от ошибочных действий (изменение диапазона автоматически отключает выход источника)
- Возможность параллельного соединения 2-х и более источников для формирования больших значений выходного тока

Один этот источник способен заменить три источника с разными значениями выходных напряжений и токов

### Технические характеристики:

| ХАРАКТЕРИСТИКИ                | ПАРАМЕТРЫ                        | ЗНАЧЕНИЯ   |
|-------------------------------|----------------------------------|--|
| ДИАПАЗОНЫ ТОКА И НАПЯЖЕНИЯ    | Диапазоны                        | 0...16 В / 0...5 А<br>0...27 В / 0...3 А<br>0...36 В / 0...2,2 А                                       |
| СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПЯЖЕНИЯ        | Нестабильность                   | При изменении напряжения питания: $\leq 4$ мВ )<br>При изменении тока нагрузки: $\leq 4$ мВ            |
|                               | Уровень пульсаций                | 30мВ <sub>пик-пик</sub>  |
| СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА             | Нестабильность                   | При изменении напряжения питания: $\leq 10$ мА)<br>При изменении напряжения на нагрузке: $\leq 10$ мА) |
| УСТАНОВКА ВЫХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ | Дискретность установки           | 100 мВ/10 мА   |
|                               | Погрешность установки напряжения | $\pm 0,5 \% + 30$ мВ   |
|                               | Погрешность установки тока       | $\pm 0,5 \% + 3$ мА  |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ                  | Напряжение питания               | 100 / 120 / 220 / 240 В $\pm 10$ %, 50 / 60 Гц   |
|                               | Габаритные размеры               | 53,5 × 127 × 330 мм  |
|                               | Масса                            | 1,9 кг   |
|                               | Комплект поставки                | Шнур питания (1), руководство по эксплуатации, измерительные провода (2), подстроечная отвертка (1).   |