



EPIA P820-12L

| | |
|-------------------------|--|
| Тип процессора | VIA Nano ULV 1.2 ГГц (запаян) |
| Количество процессоров | 1 |
| Socket | запаян |
| Chipset | VIA VX855 |
| Макс. объем памяти | 2 Гб |
| Тип памяти | DDR2 533/667 SODIMM |
| Разъемы | 1xDDR2 SODIMM |
| Видеоконтроллер | VIA UniChrome Pro II 3D/2D AGP с декодером MPEG-2/4 и WMV9 |
| Интерфейсы | VGA, HDMI, LVDS |
| Сетевой контроллер | VIA VT6122 |
| Число каналов | 1 |
| Скорость | 10/100/1000 |
| Сетевые разъемы | RJ45 |
| Каналов IDE | 1 |
| Разъем IDE | 44 pin |
| Каналов SATA | 1 |
| Каналов USB | 6 |
| тип USB | 2.0 |
| Аудио | VIA VT1708S HD Audio |
| Дискретные входы/выходы | GPIO |
| Сторожевой таймер | 1...255 с |
| Контроль напряжения | имеется |
| Контроль температуры | имеется |
| Контроль вентиляторов | имеется |
| Температура рабочая | 0...50 °C |
| Длина | 100 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Соответствие стандартам | RoHS |