



PLUG-IN RELAY, COMPLETE UNIT 24 V DC,
3 CO CONTACT LED MODULE RED STANDARD PLUG-IN
SOCKET SCREW TERMINAL 3.5 MM PINNING

Общие технические детали:

Вид напряжения		пост. ток
Управляющее напряжение питания		
• при пост.токе / Расчётное значение		
• минимально	V	24
• максимально	V	24
Количество размыкающих контактов		
• для вспомогательных контактов		0
Количество замыкающих контактов		
• для вспомогательных контактов		0
Количество переключающих контактов		
• для вспомогательного контакта		3
Рабочий ток / вспомогательных контактов		
• при DC-13		
• при 24 В	A	8
• при перем.токе-15		
• при 230 В	A	5
Исполнение переключательной функции		
• принудительно ведомый		переключатель Нет
Характеристика коммутационного процесса		моностабильный

Механическое устройство:

Исполнение электрического подключения		винтовой зажим
Исполнение привода реле		поляризованный
Компонент продукта / Цоколь со штырьками		Да
Ширина	mm	28
Высота	mm	72
Глубина	mm	74

Сертификаты / допуски к эксплуатации

General Product Approval

other



[Declaration of Conformity](#)

Дополнительная информация:

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/LZS:PT3A5L24/all>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=LZS:PT3A5L24

последнее изменение:

22.09.2014