

# Измерители сопротивления изоляции

## Измеритель сопротивления изоляции MA 2060 Metrel



MA 2060

### Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ	Тестовое напряжение	500, 1000, 2500, 5000 В, постоянное
	Диапазон измерений	500 кОм - 500 ГОм
	Индикация	Стрелочный индикатор, логарифмическая шкала 90 мм
	Погрешность измерения	$\pm 2$ мм по шкале прибора
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ	Диапазон измерений	0 – 600 В
	Индикация	Стрелочный индикатор, линейная шкала 90 мм
	Погрешность измерения	$\pm 2$ мм по шкале прибора
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Напряжение питания	4 × 1,5 В
	Условия эксплуатации (рабочие)	0 °С ÷ 40 °С
	Габаритные размеры	345 мм × 130 мм × 250 мм
	Масса	4,5 кг
	Комплект поставки	тестовый провод 2 м (2), тестовый провод 2 м с зажимом «крокодил» (1), зажимы типа «крокодил» (2), силовой кабель, сумка для переноски, ПО (опция), руководство по эксплуатации.